

# 50mm CROSSOVER




7 mm



OUTDOOR  
STRATIFIÉ








Made in France









**MAT  
TOP**






**DSI® COMPACT  
TECHNOLOGY**

-  QUALITÉ DE JEU
-  DURABILITÉ DU PLATEAU
-  SÉCURITÉ
-  STABILITÉ - ROBUSTESSE
-  ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE  
MOBILITÉ


MAISON USAGE PRIVE	CLUBS TOURNOIS	ECOLIS	PARCS PUBLICS	HOTELS CENTRES DE LOISIR	ENTREPRISES ÉVÉNEMENTS SPECIALS
					
+++				++	++

USAGES

## Fiche technique



Norme EN 14468-1 (classe C)



	<b>OUTDOOR</b>
<b>RÉFÉRENCES</b>	
Désignation	500 M Crossover
Couleur- Référence article	Gris 155 607 / Bleu 155 605
Utilisation	Extérieure
<b>QUALITÉ DE JEU</b>	
Épaisseur panneau	7 mm
Finition panneau	MATTOP
Réglages filet	Tension et Hauteur
<b>DURABILITÉ DU PLATEAU</b>	
Matériau panneau	Stratifié Outdoor Ultra-durable
Type d'encadrement	Aluzinc Outdoor Ultra-durable
<b>SÉCURITÉ</b>	
Compact Technology	Oui
Système de verrouillage	DSI (Double Sécurité Intégrée)
Points de verrouillage	16 points
Coins de protection	Oui
<b>STABILITÉ, ROBUSTESSE</b>	
Hauteur encadrement	60 mm
Dimensions pieds	120 mm x 60 mm
Type pieds	Arqué
Patin de réglage	Ø 120 mm
Modèle de roue	Spécial outdoor jumelée (Roues doubles Oversize)
Freins	2
<b>ÉQUIPEMENT, ERGONOMIE, MOBILITÉ</b>	
Taille des roues	32 mm x 200 mm
Commande centralisée	Oui
Rangement balles	Oui
Support raquettes	4
Position entraînement jeu seul	Oui
Utilisation adaptée fauteuil roulant	Oui
Poignée de franchissement : EASYTRACK	Oui
Distributeur de balles côtés joueurs	2
Filet	Escamotable
<b>POIDS - DIMENSIONS</b>	
Poids table	72 kg
Poids table emballée	84 kg
Position de jeu	2740 x 1525 x 760 mm
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>	
Garantie pièces	10 ans sauf pièces d'usure (filet, poteaux de filet, roues)
Garantie plateau	10 ans
Agrément	FFTT Pratique de loisir (grande qualité)
Classe (norme européenne)	EN 14468-1 – CLASSE C